

VSX-AERO 8

CARACTERISTIQUES

RÉGLAGE DE PRESSION AVEC FILTRE
RÉGULATEUR DÉSHUMIDIFICATEUR

LONGUEUR DE FAISCEAU : 4 MÈTRES

DIAMÈTRE DE BUSE : 2 ; 2,5 ; 3 OU 3,5 MM
TYPE DE BUSE : CARBURE DE TUNGSTÈNE

SÉCURITÉ SOUPAPE 8 BARS

GARANTIE : 10 ANS

ÉCOULEMENT : CUVE INCLINÉE



SYSTEME D'ÉCOULEMENT
FIABLE ET PERFORMANT



22 KGS



RANGMENT TUYAU ACCESSIBLE



COMPATIBLE AVEC COMPRESSEURS 100 LITRES 3CV MINI

ET JUSQU'A 1200 LITRES MINUTE EN DÉBIT RÉELLE



LIVRAISON SÉCURISÉE EN CARTON SUR PALETTE

CARACTERISTIQUES

CAPACITÉ DE CUVE 8 LITRES :	ENTRE 20 ET 30 MINUTE
DÉBIT D'AIR CONSEILLÉ :	350 LITRES / MINUTE
DIAMÈTRE DE BUSE :	2 ; 2,5 ; 3 OU 3,5 MM
TYPE DE BUSE :	CARBURE DE TUNGSTÈNE
SÉCURITÉ SOUPAPE :	SÉCURITÉ SOUPAPE 8 BARS
GARANTIE :	10 ANS
ÉCOULEMENT :	CUVE INCLINÉE



BUSE TUNGSTÈNE
DURÉE DE VIE ENVIRON 300 H



MASQUE DE PROTECTION FACIAL ET
RESPIRATOIRE BI FILTRES INCLUS

TUYAU DE SABLAGE RENFORCÉ TYPE PRO

